



Technická data													
Typ	se sušičkou			bez sušičky			 závit						
	m³/min	m³/h	cfm	m³/min	m³/h	cfm	vstup	výstup	d	š	v	prázdný	plný
Základní verze chladné klima: okolní teplota 15°C, relativní vlhkost 60%, zbytkový olej 10 mg/l													
FOD 21	2,60	156	92	4,20	252	149	1 × ½"	1 × ½"	470	165	600	4	16
FOD 57	7,20	432	256	11,20	672	398	2 × ½"	1 × ½"	680	255	750	13	51
FOD 87	10,80	648	383	16,60	996	589	2 × ½"	1 × ½"	680	255	750	15	53
FOD 213	26,60	1596	944	41,40	2484	1470	2 × ¾"	1 × ¾"	750	546	900	25	80
FOD 360	46,00	2760	1633	72,00	4320	2556	2 × ¾"	1 × ¾"	750	546	1030	26	103
FOD 495	62,00	3720	2201	96,50	5790	3426	2 × ¾"	1 × ¾"	945	650	1100	28	151
FOD 720	88,80	5328	3152	138,10	8286	4902	2 × ¾"	1 × ¾"	945	695	1100	30	164
FOD 1440	177,70	10662	6308	276,00	16560	9798	2 × 1"	1 × 1"	945	1185	1100	60	324
Mírné klima: okolní teplota 25°C, relativní vlhkost 60%, zbytkový olej 10 mg/l													
FOD 21	1,40	84	50	1,80	108	64	1 × ½"	1 × ½"	470	165	600	4	16
FOD 57	3,80	228	135	4,72	283	168	2 × ½"	1 × ½"	680	255	750	13	51
FOD 87	5,80	348	206	7,00	420	248	2 × ½"	1 × ½"	680	255	750	15	53
FOD 213	14,20	852	504	17,40	1044	618	2 × ¾"	1 × ¾"	750	546	900	25	80
FOD 360	24,20	1452	859	30,00	1824	1079	2 × ¾"	1 × ¾"	750	546	1030	26	103
FOD 495	33,00	1980	1171	40,80	2448	1448	2 × ¾"	1 × ¾"	945	650	1100	28	151
FOD 720	47,25	2835	1667	58,25	3495	2068	2 × ¾"	1 × ¾"	945	695	1100	30	164
FOD 1440	94,45	5667	3353	116,50	6990	4136	2 × 1"	1 × 1"	945	1185	1100	60	324
Horké klima: okolní teplota 35°C, relativní vlhkost 70%, zbytkový olej 10 mg/l													
FOD 21	0,68	41	24	0,80	48	28	1 × ½"	1 × ½"	470	165	600	4	16
FOD 57	1,80	108	64	2,00	120	71	2 × ½"	1 × ½"	680	255	750	13	51
FOD 87	2,80	168	99	3,00	180	106	2 × ½"	1 × ½"	680	255	750	15	53
FOD 213	6,80	408	241	7,60	456	270	2 × ¾"	1 × ¾"	750	546	900	25	80
FOD 360	11,60	696	412	13,20	792	469	2 × ¾"	1 × ¾"	750	546	1030	26	103
FOD 495	16,00	960	568	17,60	1056	625	2 × ¾"	1 × ¾"	945	650	1100	28	151
FOD 720	22,80	1368	809	25,20	1512	895	2 × ¾"	1 × ¾"	945	695	1100	30	164
FOD 1440	45,80	2748	1626	50,40	3024	1789	2 × 1"	1 × 1"	945	1185	1100	60	324

Poznámky:

- rozměry a hmotnosti bez obalů
- všechny údaje odpovídají:
 - zbytkovému oleji rovnému 10 mg/l
 - provoznímu režimu kompresoru při 7 bar 12 hodin denně
- pro jiné podmínky použijte následující koeficienty přepočtu:
 - zbytková koncentrace oleje do 15 mg/l : 1,50
 - doba chodu kompresoru

hodin/den	8	10	12	14	16	18	20	22	24
koeficient	1,5	1,2	1	0,86	0,75	0,67	0,60	0,55	0,50



Vyhrazujeme si právo technických změn u všech výrobků z tohoto prospektu.