



Kondenzační technika | BEKOMAT® 20 | 20 FM

Kondenzát spolehlivě pod kontrolou: úspora zdrojů a zvýšení efektivity díky BEKOMAT®

Při úpravě stlačeného vzduchu se nevyhneme tvorbě kondenzátu zatíženého většinou částicemi nečistot obsahujících olej, navíc v nekonstantním množství. To může vést k poruchám až k výpadkům výroby.

Ovod kondenzátu bez ztráty stlačeného vzduchu

BEKOMAT® odvádí vznikající kondenzát bez ztráty tlaku a šetří tak náklady na energie a emise CO₂. Umožňuje to integrovaný kapacitní senzor, inteligentní elektronika pro odvod kondenzátu podle množství a speciálně vyvinutá odtoková membrána.

BEKOMAT® pro filtry a odlučovače kondenzátu

BEKOMAT® 20 je koncipován jako odolný odvaděč kondenzátu pro odlučovače kondenzátu, filtry nebo podobné použití. Lze jej použít jak v zařízeních s kompresory mazanými olejem, tak i s bezolejnými kompresory. Čelní panel je viditelný a obsluhovatelný shora a zepředu. Plastový kryt s interní hliníkovou nádržkou na kondenzát.

BEKOMAT® 20FM s integrovaným filtračním managementem (ukazatel a kontrola stavu filtru) monitoruje poměrně levně životnost připojené filtrační vložky.



› bez tlakové ztráty při odvodu kondenzátu

› nízké provozní náklady

› vysoká spolehlivost

› dlouhá životnost, odolnost vůči znečištění a odolnost provedení
› díky velkým průřezům ventilů se netvoří žádné emulze
› bez poruchových mechanických montážních dílů
› použitelný do +60 °C


› snadná instalace a nenáročnost na údržbu

› plně automatický provoz a monitoring


› napojení na moderní monitoring systému
› při zvýšené míře znečištění se automaticky spustí samočisticí proces



Lepší díky odpovědnosti



Rozměry v
mm



* Maximálního množství lze dosáhnout pouze při bezvadné instalaci provedené podle návodu k obsluze.

Technické údaje	BEKOMAT® 20		BEKOMAT® 20 FM	
max. výkon kompresoru	■ 5 m³/min ▲ 4 m³/min ● 2,5 m³/min			
max. výkon sušičky kondenzační	■ 10 m³/min ▲ 8 m³/min ● 5 m³/min			
max. filtrační výkon	■ 50 m³/min ▲ 40 m³/min ● 25 m³/min			
min/max. provozní tlak	0,8 ... 16 bar (přetlak)			
Materiál krytu	hliník + plast, vyztuženo skelnými vlákny			
Materiál membrán	FKM			
Okolní teplota	+1 °C ... +60 °C			
Hmotnost (čistá)	0,7 kg			
Přítok kondenzátu	1 x G¾ (vnější) - G½ (vnitřní)			
Odtok kondenzátu	1 x G¼; hadicová vývodka, hadice Ø = 8-10 mm (vnitřní)			
Provozní napětí	230 / 115 / ... / 24 VAC ± 10 %, 50 ... 60 Hz / 24 VDC ± 10 %			
Příkon	P < 3,0 VA (W)		P < 8,0 VA (W)	
Stupeň krytí	IP 55			
Průřez žíly (síťová připojka)	3 x 0,75 mm² ... 1,5 mm² (AWG 16...18)			
Jištění	doporučeno AC: 1 A pomalé / předepsáno DC: 1 A pomalé			
Zatížení kontaktů	zádné		max. AC 250 V, DC30W / 1A min. DC5v / 10mA	
Kondenzát	kondenzát s obsahem oleje / bezolejný, často agresivní kondenzát			
Svodový výkon	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar
Provozní tlak bar (přetlak)	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar
max. svedené množství (krátko-době)* l/h	3,4	9,9		10,8
Ø – svedené množství l/h	0,33	0,95		1,03
Sada dílů podléhajících rychlému opotřebení	4003701			4003701

Klima – rozhodující ovlivňující faktor



V závislosti na klimatu a teplotě se tvoří různé množství kondenzátu. Pro modely BEKOMAT® nabízíme proto hodnoty výkonu na základě tří klimatických zón:

- např. severní Evropa, Kanada, severní USA, střední Asie
- ▲ např. střední a jižní Evropa, Střední Amerika
- např. pobřežní regiony jihovýchodní Asie, Oceánie, oblast okolo Amazonky a Konga

Teplotní rozsah: 1 až + 60 °C

Máte ještě další dotazy týkající se optimální úpravy vašeho stlačeného vzduchu?

Pak u nás na ně najdete odpověď! A vhodná řešení pro celý řetězec úpravy stlačeného vzduchu. Těšíme se na setkání s Vámi a na prezentaci našich výrobků z oblasti úpravy kondenzátu, filtrace,

vysoušení a měřicí a procesní techniky, ale i na prezentaci široké nabídky našich servisních výkonů.

